


AVVITATORI AD IMPULSI A BATTERIA SENZA SHUT-OFF

POTENTE, MOLTO PRECISO E SENZA DI FORZE DI REAZIONE



Il disegno compatto degli avvitatori serie YZ-NP permette un facile accesso a tutte le applicazioni. E' possibile avvitare bulloni da M6 fino a M10 con livelli di coppia fino a 65Nm, alte velocità di esecuzione e forze di reazione estremamente basse. E' possibile impostare fino a 4 livelli di velocità del motore (2.000, 3.000, 4.000 e 4.800rpm). La regolazione combinata della velocità del motore e della valvola di bypass della massa battente idraulica permette di adattarsi al meglio ad ogni singola applicazione. Gli avvitatori ad impulsi idraulici senza SHUT-OFF a batteria YOKOTA sono la soluzione perfetta nei casi in cui la presenza di tubi o cavi risulterebbe d'intralcio o pericolosa. Funzione di controllo degli impulsi: indicando all'utensile il ciclo degli impulsi come punto di riferimento, l'utensile è in grado di segnalare le necessità di manutenzione imminenti.

CARATTERISTICHE


- Libertà di movimento grazie all'alimentazione a batteria
- Alta velocità di esecuzione
- Assenza di forze di reazione
- Forma ergonomica
- Motore elettrico brushless
- Velocità regolabile RPM
- Indicatore luminoso a LED per la rilevazione degli errori (surriscaldamento del motore e carica residua della batteria)



Batteria 18V 2 AH
(BPL-1820)



E Carica Batterie
(BC2075MX)



Devono essere ordinati separatamente.

Tipo	Volt. V	Batteria agli ioni di litio Ah	Attacco Quadro	Capacità bullone mm	Giri p/min	Coppia Nm	Peso kg senza batteria	Peso kg con batteria	Vibrazione m/s ²	Rumorosità dB(A)	Dimensioni A mm	Dimensioni B mm
YZ-NP600A-Z	18 V	Li-ion 2 AH	1/4" 6K	6	2000-4.800	7-20	1	1,41	<2,5	72	152	29,5
YZ-NP600E-Z	18 V	Li-ion 2 AH	3/8" 4K	6	2000-4.800	8-25	1	1,41	<2,5	72	152	29,5
YZ-NP800A-Z	18 V	Li-ion 2 AH	1/4" 6K	6-8	2000-4.800	7-30	1,05	1,46	<2,5	75	157	29,5
YZ-NP800E-Z	18 V	Li-ion 2 AH	3/8" 4K	6-8	2000-4.800	9-35	1,05	1,46	<2,5	75	157	29,5
YZ-NP900E-Z	18 V	Li-ion 2 AH	3/8" 4K	8-10	2000-4.800	16-60	1,20	1,61	<2,5	77	164	29,5
YZ-NP950E-Z	18 V	Li-ion 2 AH	3/8" 4K	8-10	2000-4.800	20-65	1,25	1,66	<2,5	78	164	29,5