

AKUMULÁTOROVÉ PULZNÍ UTAHOVAČKY

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Pulzní utahovačky YOKOTA jsou výkonné, velmi přesné a co je nejdůležitější, nemají žádný zpětný ráz. Systémový elektronický klíč YOKOTA má na hlavní hřídeli vestavěný snímač točivého momentu a úlový snímač a je bezdrátově připojen k řídicí jednotce. Ke každé jednotce lze připojit až čtyři nezávisle pracující bateriové pulzní utahovačky. AKU pulsní nástroje YOKOTA jsou perfektním řešením pro aplikace ve chvíli, kdy jsou kabely nebo hadice rušivé, ale přesto potřebujeme mít všechna data zkontrolována, řízena a zdokumentována.



BATTERY (18V 2 AH: BPL-1820) AND CHARGER (BC0075G) HAVE TO BE ORDERED SEPERATELY

CHAKTERISTIKA

- Flexibilní bezdrátové řešení
- Datové připojení WLAN
- Vysokorychlostní zapínání
- Akustické a LED signály po dotažení
- Bez zpětného rázu
- Elektrický (bezkartáčový) servopohon
- Nastavitelné otáčky
- Monitorování úhlu/momentu
- 100 % kontrola utažení abnormálních prvků jako jsou křížový závit, dvojitý úder atd.
- Ukládání a odesílání záznamů o dotažení

KONFIGURACE SYSTÉMU



Typ	Volt. V	Typ baterie	čtyřhran	Pro šrouby mm	Rychlost ot/min ⁽¹⁾	Moment Nm	Váha s baterií kg	Vibrace m/s ²	Hlučnost dB(A)
YS-E600	18 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" Sq.	6	1.200-4.800	7-20	1,75	<2,5	72
YS-E800	18 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" Sq.	8	1.200-4.800	15-35	1,80	<2,5	76
YS-E900	18 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" Sq.	8-10	1.200-4.800	30-50	1,90	<2,5	78
YS-E950	18 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" Sq.	10	1.200-4.800	40-60	1,94	<2,5	78

AKUMULÁTOROVÉ PULZNÍ UTAHOVAČKY

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

KONFIGURACE SYSTÉMU

Bezdrátová řídicí jednotka WU-1

- možnost připojení 4 nástrojů k řídicí jednotce
- zápis parametrů pomocí PC-1 nebo počítače
- USB: nastavení zálohování dat a obnovení dat
- Paměť pro 10 000 cyklů pro použití jednoho zařízení
- Výsledky utahování na DS-1 a/nebo PC-1
- 4 připojení displeje
- rozhraní LAN a RS 232



Displej DS-1

- Displej zobrazuje: číslo nástroje/nářadí, program, točivý moment, OK/NOK, úhel, počet pulzů, zbývající utažení



Upper row:
tool number/program/torque
Lower row: tightening angle

Lower row:
free run angle

Lower row:
tightening number and
number of impulses

Programovací konzole PC-1

- Pro nastavení parametrů
- Zobrazí se výsledky utahování
- Zobrazí se OK/NOK



Parameters

Tightening
OK

Tightening
NOK

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Wireless unit



Display



Programming console



Li-Ion-battery
18 V/2.0 Ah



Charger
AC100~240 Volt $\pm 10\%$ 50/60Hz

Typ	Order number
Wireless unit	WU-1
Display	DS-1
Programming console	PC-1
Li-Ion-Battery (0,36 kg) 18V 2 Ah	BPL-1820
Charger 18 Volt (40 Min.)	BC0075G

Rubber protection cover	Order number
	YS-e600 0444-0029-00-00
	YS-e800 0445-0029-00-00
	YS-e900 0446-0029-00-00
	YS-e950 0446-0029-00-00
for battery	0446-0029-00-01