

ACCU SYSTEM WRENCH

HYBRIDE TECHNOLOGIE

YOKOTA impulsmoeraanzetters zijn krachtig, zeer nauwkeurig en erg belangrijk, hebben geen terugslag. De YOKOTA ACCU SYSTEM WRENCH heeft een geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingssensor op de as en is draadloos verbonden met de controller. Met iedere controller kunnen tot 4 onafhankelijk werkende accu system wrenches worden verbonden. De YOKOTA ACCU SYSTEM WRENCH is de perfecte oplossing voor toepassingen waar kabels of slangen onhandig of onveilig zijn, maar wel alle schroefverbindingen geteld, gecontroleerd en gedocumenteerd moeten worden.



LEVERING EXCLUSIEF BATTERIJ (18V 2 AH: BPL-1820) EN OPLADER (BC0075G), VOOR INFO ZIE ACHTERKANT

KENMERKEN

- Volledige bewegingsvrijheid door gebruik van accu
- WLAN data overdracht
- Hoge schroefsnelheid
- Acoustische en LED status indicatie
- Geen terugslag
- Elektrische (borstelloze) servo aandrijving, toerental vrij instelbaar
- Koppel gestuurd / hoekverdraaiingscontrole
- 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces, zoals schuin indraaien, dubbel aanzetten, etc.

SYSTEM CONFIGURATIE



| Type | Volt. V | Accu type | Aandrijving | Bout capaciteit mm | RPM | Koppel Nm | Gewicht kg | Vibraties m/s ² | Geluidsniveau dB(A) |
|---------|---------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------|
| YS-E600 | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 6 | 1.200-4.800 | 7-20 | 1,75 | <2,5 | 72 |
| YS-E800 | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 8 | 1.200-4.800 | 15-35 | 1,80 | <2,5 | 76 |
| YS-E900 | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 8-10 | 1.200-4.800 | 30-50 | 1,90 | <2,5 | 78 |
| YS-E950 | 18 V | Li-Ion 2 Ah | 3/8" 4K | 10 | 1.200-4.800 | 40-60 | 1,94 | <2,5 | 78 |

ACCU SYSTEM WRENCH

HYBRIDE TECHNOLOGIE

SYSTEMCONFIGURATIE

Wireless unit WU-1

- 4 System wrenches op een wireless unit
- Parameter programmeren met PC-1 of computer
- USB: Programma opslaan/overschrijven, geheugen downloaden, etc.
- Opslag voor 10.000 cycli per tool
- Weergave in DS-1 en/of PC-1
- Displayaansluiting: 4
- LAN en RS 232 interface
- I/O terminal



Display DS-1

- Displayweergave: tool, programma, koppel: OK/NOK, hoekverdraaiing, aantal pulsen.



Bovenste rij:
Tool/programma/koppel
Onderste rij: verschroeving

Onderste rij:
Hoekverdraaiing

Onderste rij:
Aantal impulsen

Programmeer console PC-1

- Instelling parameters
- Weergave verschroeving
- Weergave OK/NOK



Parameter

Verschroeving
OK

Verschroeving
NOK

TOEBEHOREN



Wireless unit



Display



Programmeer console



Li-Ion batterij
18 V/2,0 Ah



Oplader
AC100~240 Volt, 50/60Hz

| Type | Bestelnummer |
|------------------------------------|--------------|
| Wireless unit | WU-1 |
| Display | DS-1 |
| Programmeer console | PC-1 |
| Li-Ion batterij (0,36 kg) 18V 2 Ah | BPL-1820 |
| Oplader 18 volt (40 min.) | BC0075G |

| Rubber beschermkap | Bestelnummer |
|--------------------|-------------------------|
| | YS-e600 0444-0029-00-00 |
| | YS-e800 0445-0029-00-00 |
| | YS-e900 0446-0029-00-00 |
| | YS-e950 0446-0029-00-00 |
| voor batterij | 0446-0029-00-01 |