

# STABSCHLEIFER MIT SPINDELBLOCKIERUNG

MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER



Die Red Rooster Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten. Die RRG-Stabschleifer sind entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen. Sie haben dafür einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen einfach und schnell gewechselt werden können.

## MERKMALE

- Durch die neue Form liegt die Maschine viel besser in der Hand
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Der Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Der bewegliche Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten
- Das Einstellrad stellt die Werkzeugleistung auf Wunsch des Bedieners ein
- Verlängerte Lebensdauer



**RRG-260RE**



**RRG-260REL**



**RRG-26115**  
Spannzangenschleifer 115°



**RRG-2690**

Typ	Schleifkörper mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Leistung kW	Spannzange mm	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s <sup>2</sup>	Geräuschpegel dB(A)
RRG-260RE	35	25.000	0,26	6	7,5	0,5	PT 1/4"	10	2,5	83
RRG-260REL	35	25.000	0,26	6	7,5	0,7	PT 1/4"	10	2,5	84
RRG-26115	35	20.000	0,26	6	7,5	0,6	PT 1/4"	10	2,8	88
RRG-2690	35	20.000	0,26	6	7,5	0,6	PT 1/4"	10	2,8	84