

VISSEUSES À IMPULSIONS À BATTERIES SANS ARRÊT

PUISSANTES, TRÈS PRÉCISES ET SANS FORCE DE RÉACTION



Un design très compact permet une grande accessibilité sur l'assemblage. La visseuse YZ-NP permet de visser du boulon M6 à M10 pour des niveaux de serrage jusque 65 Nm avec une très grande vitesse et une force de réaction très faible. Le cadran de réglage "Output Adjustment" sur le côté de l'outil offre 4 paramètres pour la vitesse du moteur (2000, 3000, 4000, 4800 tr / min) et la combinaison du réglage de la valve de pression et de la vitesse du moteur offre une grande adaptation pour cette visseuse pour un assemblage spécifique. La visseuse à impulsions à batterie YOKOTA YZ-NP est la solution parfaite pour les applications où les câbles ou tuyaux sont dérangementants ou non sécurisés. Fonction de contrôle des impulsions : en apprenant à l'outil le cycle d'impulsions comme point de référence, l'outil est capable de donner un message d'avertissement pour les besoins de maintenance à venir.

CARACTÉRISTIQUES


- Complète liberté de mouvement
- Grande vitesse de serrage
- Sans force de réaction
- Technologie Hybride
- Moteur DC-drive électrique (brushless)
- Vitesse réglable
- Message d'erreur (affichage LED) en cas de surchauffe ou capacité de batterie réduite



Batterie 18V 2 AH (BPL-1820)



Chargeur (BC2075MX)



À commander séparément.

| Typ | Volt. V | Batterie type | Carré d'entraînement | Callibre de vissage mm | Vitesse à vide t/m | Couple Nm | Poids kg | | Vibrations m/s ² | Niveau de bruit dB(A) | Dimensions | |
|-------------|---------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|
| | | | | | | | sans batterie | avec batterie | | | A mm | B mm |
| YZ-NP600A-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 1/4" 6K | 6 | 2000-4.800 | 7-18 | 1 | 1,41 | <2,5 | 72 | 152 | 29,5 |
| YZ-NP600E-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 6 | 2000-4.800 | 9-20 | 1 | 1,41 | <2,5 | 72 | 152 | 29,5 |
| YZ-NP800A-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 1/4" 6K | 6-8 | 2000-4.800 | 15-30 | 1,05 | 1,46 | <2,5 | 75 | 157 | 29,5 |
| YZ-NP800E-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 6-8 | 2000-4.800 | 18-35 | 1,05 | 1,46 | <2,5 | 75 | 157 | 29,5 |
| YZ-NP900E-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 8-10 | 2000-4.800 | 34-50 | 1,20 | 1,61 | <2,5 | 77 | 164 | 29,5 |
| YZ-NP950E-Z | 18 V | Li-ion 2 AH | 3/8" 4K | 8-10 | 2000-4.800 | 45-60 | 1,25 | 1,66 | <2,5 | 78 | 164 | 29,5 |