

BLINDKLINKTANG

RRI-PR40740 | RRI-PR40948 | RRI-PR41764

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE BLINDKLINKTANGEN MET OPVANGBEKER



RRI-PR40948

RRI-PR40740

RRI-PR41764

Deze RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktangen met opvangbeker zijn zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Worden geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.

Kermerken:

- Snel en krachtig
- Laag luchtverbruik
- Ergonomisch en lichtgewicht
- Met mondstukken:
voor de RRI-PR40948: 4,0 en 4,8 mm,
voor de RRI-PR41764: 4,8 en 6,4 mm
voor de RRI-PR40740: 2,4 / 3,2 en 4,0 mm
- Met vacuüm voor verticaal werken
- Inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Type	Merk	Trekkracht kg	Blindniet capaciteit mm	Lucht- verbruik l/s	Gewicht kg	Slang- diameter mm	Vibratie m/s ²	Max. luchtdruk MPa	Geluids- niveau dB(A)
RRI-PR40740	RRI	700	2,4 - 4,0	1,5	1,7	9,5	1,0	0,63	82
RRI-PR40948	RRI	920	4,0 - 4,8	1,2	1,9	10	1,0	0,63	82
RRI-PR41764	RRI	1.700	4,8 - 6,4	1,6	2,5	10	1,0	0,63	82

BLINDKLINKMOERTANG

RRI-PRN41612M

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE BLINDMOERTANG



RRI-PRN41612M

De RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang is zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak.

Wordt geleverd met meerdere adapters voor moeren van M4 tot M12.

Kermerken:

- Snel en krachtig
- Laag luchtverbruik
- Ergonomisch en lichtgewicht
- Adapters M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- Inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

Type	Merk	Trekkraft (kg)	Max. capaciteit (mm)	Luchtverbruik l/s	Gewicht kg	Slangdiameter mm	Vibratie m/s ²	Max. luchtdruk (BAR)	Geluidsniveau dB(A)
RRI-PRN41612M	RRI	1.600	M4-M12* (*M12 bij 7 bar)	1,5	2,2	10	1,0	6,3	82