

TRAGBARE WARTUNGSEINHEIT



Arbeiten Sie vor Ort und wollen Sie, dass Sie optimale Druckluft haben?

Nutzen Sie unsere mobilen Lösungen, mit denen das Leben Ihrer Druckluftwerkzeuge erheblich verlängert wird. Mit einer Wartungseinheit wird die Luft gefiltert, geölt und der Luftdruck eingestellt. Dadurch wird verhindert, dass Wasser und Schmutz in den Luftmotor kommen und behalten die Werkzeuge ihre Kapazität.

Für optimale Anpassung berücksichtigen Sie die Voraussetzungen:

- Dynamischer Betriebsdruck (bei laufenden Maschinen) von 6,3 Bar
- Maximale Schlauchlänge von 8 m nach dem Öler

Die Kits sind mit Klauenkupplungen und Edelstahlgehäuse ausgestattet.

Typ	Anschluss	Marke	Max. Luftdruck (MPa)	NI/min	Betriebsdruck (MPa)	Filter (µm)
KIT-AC40F04E	1/2"	SMC	1	2.200	0,05 - 0,85	5
KIT-AC50F06E	3/4"	SMC	1	3.000	0,05 - 0,85	5
KIT-AC50F10E	1"	SMC	1	3.500	0,05 - 0,85	5