

ACCU MONTAGEGEREEDSCHAP

PRODUCTIVITEIT, FLEXIBILITEIT
EN ZEER NAUWKEURIG

Red Rooster accu montagegereedschap met automatische afslag is zeer geschikt voor montage-toepassingen waarbij een goede koppelnaauwkeurigheid vereist is. Speciaal voor gebruik daar waar slang en/of en kabel de flexibiliteit van handelen belemmert.



RRI-BIM SERIE IMPULSMOERAANZETTERS

- Hoge schroefsnellheid
- Deze tools hebben geen reactiekrachten tijdens het schroefproces
- Nauwkeurig instelbaar
koppel: 7 - 65 Nm



KENMERKEN

- Automatische afslag
- Borstelloze motor
- 18 Volt Lithium-Ion accu (keuze uit 2,0 Ah of 4,0 Ah capaciteit)
- LED statusindicatie: Links, OK, NOK, Batterijspanning laag
- Koppel instelbaar
- Fijn-instelling voor de hardheid van de verbinding (elektronisch)
- Variabele snelheid met twee-standen trekker
- Inschroefsnellheid: 4500 omw/min

RRI-BA/BS SERIES SCHROEVENDRAAIERS



RRI-BA SERIE
Koppel: 3 - 90 Nm



RRI-BS SERIE
Koppel: 0,8 - 12 Nm

KENMERKEN

- Automatische afslag
- Ergonomisch design
- Borstelloze motor
- 18/20 Volt Lithium-Ion accu
- LED statusindicatie
- Koppel instelbaar
- Snelheid 90 tot 1.000 RPM
- Compact en licht van gewicht

RRI-BA SERIE: HAAKSE ACCUMOERAANZETTERS

Type	Koppel Nm	Bout-capaciteit mm	RPM	Aandrijving	Volt	Accu	Gewicht kg
RRI-BA10S3	3-12	4-5	400-1.000	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA16S3	5-18	5-6	300-600	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA30S3	8-30	6-8	250-450	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA35S3	10-35	6-8	200-350	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	1,8
RRI-BA50S3	10-50	6-10	200	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	2
RRI-BA70S3	20-70	8-12	170	3/8" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	2,5
RRI-BA90S4	30-90	8-12	90	1/2" 4K	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	2,5

RRI-BIM SERIE: ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

Type	Koppel Nm	RPM	Aandrijving	Gewicht kg
RRI-BIM15AT	7-15	4.500	1/4" 6K	1,2
RRI-BIM15T	8-15	4.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM25AT	14-23	4.500	1/4" 6K	1,2
RRI-BIM25T	15-25	4.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM35T	22-35	3.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM45T	32-45	3.500	3/8" 4K	1,4
RRI-BIM65T	45-65	3.200	1/2" 4K	1,9

RRI-BS SERIE: ACCU SCHROEVENDRAAIERS

Type	Koppel Nm	Schroef-capaciteit mm	RPM	Aandrijving	Volt	Gewicht kg
RRI-BS3H2	0,8-3	M3-M4	200-500	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS6H2	1,5-6	M3-M5	300-1.000	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS9H2	2-9	M3-M5	300-800	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS12H2	2,5-12	M4-M6	250-800	1/4" 6K	20 V	1

TOEBEHOREN

Rubber beschermhoes	Bestelnummer
RRI-BIM15(A)T	C16PW-15
RRI-BIM25(A)T	C16PW-25
RRI-BIM35T	C16PW-25
RRI-BIM45T	C16PW-45
RRI-BIM65T	C16PW-65



Rubber beschermhoes	Bestelnummer
RRI-BA10S3 / RRI-BA16S3 RRI-BA30S3 / RRI-BA35S3	C16WR
RRI-BA50S3	C16WRB50
RRI-BA70S3	C16WRB70



Rubber beschermhoes	Bestelnummer
RRI-BS-SERIE	33116-SCEP-01



Aluminium beschermkap	Bestelnummer
RRI-BIM-SERIE	B10PW15



LI-ION ACCU, LADER, PROGRAMMER & VERBINDINGSSNOER



Lader



Li-Ion accu



Rubber beschermhoes



Programmer



Type	Cycli per acculading, harde verbinding (afhankelijk van RPM en koppel)	Bestelnummer	Bestelnummer beschermhoes accu
Lader (40 Min.)	-	B84192B	-
Li-Ion accu 18V 2 Ah	300 - 350 cycli	BB180C-320	C16180C-20
Li-Ion accu 18V 4 Ah	700 - 750 cycli	BB180C-340	C16180C-40
Li-Ion accu 20V 2,5 Ah	350 - 400 cycli	BB200D-325	33116-B200D-01
Li-Ion accu 20V 5 Ah	750 - 850 cycli	BB200D-350	33116-B200D-02
Programmer	-	B74SC180B	-
Verbindingssnoer	-	E86B-VD EU model	-
	-	E86B-UK Engels model	-

KENMERKEN PROGRAMMER

- Één programmer, geschikt voor alle typen
- Eenvoudig in te stellen toerental
 - Hoog toerental voor metaal
 - Medium toerental voor kunststof
 - Laag toerental voor speciale toepassingen
- Teller voor totaal gebruikte tijd
- Teller voor aantal verbindingen
- teller voor verbindingen sinds laatste reset
- Serienummer van de schroevendraaier uit te lezen

(Alle geheugenfuncties zijn opgeslagen op de printplaat in de tool)