

MARTEAUX PNEUMATIQUE

RRI-4596/1, RRI-4596R, RRI-4612K VL, RRI-4612R VL


IDÉAL POUR UNE UTILISATION LONGUE DURÉE



BURINS POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES:

RRI-4596/1 & RRI-4612K VL


Emmanchement 22 mm
6 pans x 82,5 mm



N° de article	Description	L (mm) de travail	B (mm)
MP4	Pointe	380	-
MP4-450	Pointe	450	-
NC4	Plat	380	28
NC4-450	Plat	450	28
CB4	Bèche	380	75
DC4	Bèche	400	80
AC4	Bèche coupe-asphalte	400	115

RRI-4596R & RRI-4612R VL

Emmanchement Ø 25 mm x 75 mm,
collet rond 42 mm



N° de article	Description	L (mm) de travail	B (mm)
B350MP	Pointe	350	-
B450MP	Pointe	450	-
B350NC	Plat	350	24
B450NC	Plat	450	24

LES MARTEAUX PNEUMATIQUES DE RED ROOSTER

a une puissance de frappe élevée et une poignée "D" en caoutchouc souple, assurent une adhérence optimale, vous donnant plus de contrôle sur le marteau. Ils s'affichent dans le bâtiment et de petite demolition.

Les versions pour ciseaux hexagonaux sont fournies avec un porte-burin à cliquet. Les versions pour ciseaux ronds sont équipés d'un porte-burin bouchon à vis.



Les versions "VL" sont soumises à des vibrations grâce au cylindre élastique interne et peuvent donc être utilisées pendant longtemps. Les marteaux RED ROOSTER sont équipés d'un système de lubrification intégré qui assure une longue vie.

Type	Marque	Emmanchement mm	Piston Ø mm	Course mm	Frappes coups/min.	Energie J/coup	Consomm. d'air l/s	Poids kg	Raccord pneum.	Diamètre flexible mm	Vibrations m/s ²	Niveau de bruit dB(A)
RRI-4596/1	RRI	○ 22 x 82	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4596R	RRI	○ 25 x 75	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4612K VL	RRI	○ 22 x 82	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105
RRI-4612R VL	RRI	○ 25 x 75	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105