

ACCU IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG

SNEL, ZEER NAUWKEURIG EN ZONDER TERUGSLAG



Yokota YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslag-automatiek zijn snel, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 80 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van programmeerdisplay PC-2-F en kabel CC-1. Met Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces.

KENMERKEN

- Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfviervkant
- Geen terugslag
- Hoge schroefsnellheid
- Hybride techniek
- Borstelloze DC-motor aandrijving

TOEBEHOREN

Levering is inclusief batterij en exclusief oplader.



Li-Ion batterij



Oplader



Programmeerdisplay



Kabel

Type	Bestelnummer
Li-Ion batterij (0,41 kg) 18V 2 Ah	BPL-1820
Oplader 18 Volt (40 min.)	BC2075MX
Programmeerdisplay	PC-2-F
Kabel (2 mtr)	CC-1

Typ	Aandrijving	Bout-capaciteit mm	Snelheid min ⁻¹ (1)	Snelheid min ⁻¹ (2)	Snelheid min ⁻¹ (3)	Koppel Nm	Gewicht met batterij	Lengte mm	Asafstand mm	Vibratie m/s ²	Geluidsniveau dB(A)
YZ-T600A	1/4" Hex	6	1.200-1.500	1.500-3.000	1.500-4.800	5-18	1,4	161	29,5	<2,5	67
YZ-T600E	3/8" Sq.	6	1.200-1.500	1.500-3.000	1.500-4.800	7-20	1,4	161	29,5	<2,5	67
YZ-T800A	1/4" Hex	6-8	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	10-30	1,5	166	29,5	<2,5	68
YZ-T800E	3/8" Sq.	6-8	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	15-35	1,5	166	29,5	<2,5	68
YZ-T900E	3/8" Sq.	8-10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	30-50	1,6	173	29,5	<2,5	69
YZ-T950E	3/8" Sq.	8-10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	40-60	1,65	173	29,5	<2,5	70
YZ-T980E	3/8" Sq.	10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-3.000	45-65	2,2	241	34	<2,5	70
YZ-T1000E	1/2" Sq.	10-12	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-3.000	60-80	2,2	241	34	<2,5	70

¹ Eerste stap van de trekker | ² Tweede stap van de trekker | ³ Vanaf schakelpunt