



ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIERS

NL

RRI-ES SERIE

VERFIJNDE KWALITEIT VOOR
PERFECTE VERBINDINGEN

Industriële productiviteit, hoge nauwkeurigheid en efficiëntie



RRI-ESL
Recht model
hevelstart

De Red Rooster-serie borstelloze elektrische schroevendraaiers is ontworpen met het oog op precisie, duurzaamheid en gebruikskomfort. Deze elektrische gereedschappen zijn speciaal ontworpen voor industriële assemblage-omgevingen en bieden een breed koppelbereik met uitzonderlijke nauwkeurigheid en herhaalbaarheid, ideaal voor toepassingen die een consistente, hoogwaardige bevestiging vereisen.

Met een sterke nadruk op ergonomie is elk model uitgerust met een ESD-veilige behuizing en een softgrip-handgreep om vermoeidheid van de gebruiker te verminderen. Geluids- en trillingsniveaus zijn tot een minimum beperkt, wat bijdraagt aan een stillere en comfortabelere werkomgeving.

Een belangrijk kenmerk is het geavanceerde koppelingssysteem, dat de reactiekrachten aanzienlijk vermindert en zorgt voor een soepelere werking en

verbeterde controle, wat vooral belangrijk is bij langdurig gebruik of toepassingen met een hoog koppel. Beschikbare modellen zijn onder andere schroevendraaiers met rechte hevelstart, rechte duwstart, pistoolgreep en haakse kop. Door de combinatie van verschillende koppelbereiken en snelheidsniveaus kan voor elke toepassing een geschikte oplossing worden geboden.

Voor de RRI-ESL5- en RRI-ESL7-serie raden we ten eerste aan om de geavanceerde voeding te gebruiken. In vergelijking met de standaard voeding biedt deze versie uitgebreide functionaliteit die de controle, efficiëntie en procesbetrouwbaarheid verbetert.

Belangrijke voordelen zijn onder meer een telfunctie, programmeerbare instellingen, instelbare langzame starttijd en snelheid, instelling van het aantal batches en een gereedschapsvergrendelingsfunctie. Deze functies

RRI-ESD
Recht model
duwstart

zorgen voor een betere procesbewaking, een hogere herhaalbaarheid en een verbeterde bedrijfsveiligheid, waardoor de geavanceerde controller de optimale keuze is voor professionele toepassingen.

KENMERKEN

- Toerentalkeuze (RRI-ESL & RRI-ESD)
- Omkeerbaar (alle 4 modellen)
- Zachte ergonomische handgreep (RRI-ESL & RRI-ESA hevelstart, RRI-ESD startknop)
- Ergonomische handgreep (RRI-ESP pistoolmodel)
- Startknop is contactloos, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid (RRI-ESL & RRI-ESA)
- Traploos instelbaar koppel (alle 4 modellen)
- De optionele koppeling beschermkap kan ongeautoriseerde koppelfafstelling voorkomen (RRI-ESL, RRI-ESD & RRI-ESP)

RRI-ESA
Haakse
schroevendraaier

RRI-ESL Recht model hevelstart	Bit-opname	Bout-capaciteit (mm)	Toerental	Koppel (Nm)	Gewicht (kg)
RRI-ESL10302	4mm wing	1,0 ~ 2,3	270 / 200	0,03 ~ 0,17	0,320
RRI-ESL11002	4mm wing	1,5	1000 / 700	0,03 ~ 0,17	0,32
RRI-ESL11003	4mm wing	2,0	1000 / 700	0,05 ~ 0,34	0,32
RRI-ESL10303	4mm wing	2,0	270 / 200	0,05 ~ 0,34	0,32
RRI-ESL30504	1/4" HEX	2,3	470 / 350	0,11 ~ 0,39	0,43
RRI-ESL31604	1/4" HEX	2,3	1600 / 1200	0,11 ~ 0,39	0,43
RRI-ESL31007	1/4" HEX	2,3	1000 / 700	0,12 ~ 0,73	0,43
RRI-ESL30511	1/4" HEX	2,6	470 / 350	0,2 ~ 1,07	0,430
RRI-ESL31011*	1/4" HEX	2,3	1000 / 700	0,2 ~ 1,07	0,43
RRI-ESL52010*	1/4" HEX	2,6	2000 / 1500	0,29 ~ 0,98	0,67
RRI-ESL51111*	1/4" HEX	2,6	1100 / 800	0,29 ~ 1,08	0,67
RRI-ESL50311*	1/4" HEX	2,6	330 ~ 240	0,29 ~ 1,08	0,670
RRI-ESL30514	1/4" HEX	3,0	470 / 350	0,29 ~ 1,37	0,43
RRI-ESL50320*	1/4" HEX	3,0	330 / 240	0,49 ~ 1,96	0,67
RRI-ESL51120*	1/4" HEX	3,0	1100 / 800	0,49 ~ 1,96	0,67
RRI-ESL71930*	1/4" HEX	3,5	1900	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL71030*	1/4" HEX	3,5	1000	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL70330*	1/4" HEX	3,5	260	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL71040*	1/4" HEX	4,0	1000	1,67 ~ 3,92	0,85
RRI-ESL70750*	1/4" HEX	4,0	650	1,96 ~ 4,9	0,85
RRI-ESL70350*	1/4" HEX	4,0	260	1,96 ~ 4,9	0,85

Levering omvat: Standaard voeding, AC-kabel, DC-kabel en beschermkap.
* Verkrijgbaar in recht model duwstart RRI-ESD.

RRI-ESP
Schroevendraaier
pistoolmodel

RRI-ESL Recht model hevelstart	Bit-opname	Bout-capaciteit (mm)	Toerental	Koppel (Nm)	Gewicht (kg)
RRI-ESL92150	1/4" HEX	4,0 ~ 5,0	2100	3 ~ 9	1,15
RRI-ESL91070	1/4" HEX	6	1000	3 ~ 9	1,15
RRI-ESL909100	1/4" HEX	8	880	5 ~ 12	1,15

RRI-ESA Haakse schroevendraaier	Aandrijf- vierkant	Bout-capaciteit (mm)	Toerental	Koppel (Nm)	Gewicht (kg)
RRI-ESA91470W	3/8"	6	1350	3 ~ 9	1,48
RRI-ESA907130W	3/8"	8	650	5 ~ 13	1,48
RRI-ESA906180W	3/8"	10	550	7 ~ 18	1,48

RRI-ESP** Schroevendraaier pistoolmodel	Bit-opname	Bout-capaciteit (mm)	Toerental	Koppel (Nm)	Gewicht (kg)
RRI-ESP71420-D / U	1/4" HEX	3,5	1400	0,3 ~ 2	0,9
RRI-ESP73320-D / U	1/4" HEX	4	3300	1 ~ 3	0,9
RRI-ESP71630-D / U	1/4" HEX	4	1600	1,2 ~ 3,5	0,9
RRI-ESP71240-D / U	1/4" HEX	5	1200	2 ~ 5	0,9
RRI-ESP91050-D / U	1/4" HEX	5	1000	2 ~ 6	1,4
RRI-ESP71060-D / U	1/4" HEX	6	950	2,5 ~ 7	0,9
RRI-ESP90870-D / U	1/4" HEX	6	770	3 ~ 9	1,4
RRI-ESP906100-D / U	1/4" HEX	8	550	4 ~ 12	1,4
RRI-ESP904140-D / U	1/4" HEX	10	350	6 ~ 18	1,4

** Artikelnrs. met D: snoer = naar beneden / Artikelnrs. met U: snoer = naar boven.

VERFIJNDE KWALITEIT VOOR PERFECTE VERBINDINGEN

Industriële productiviteit, hoge nauwkeurigheid en efficiëntie

ACCESSOIRES



Voeding



Pistool greep



AC-kabel



Gereedschapshouder



DC-kabel



Precisiebit



Beschermkap
koppelinstelling



Veerbalancer



Koppelinstel-
gereedschap

Type	Bestelnummer
Voeding voor RRI-ESL1-serie	RRI-DE1L-8301
Voeding voor RRI-ESL3-serie	RRI-DE3L-8301
Voeding voor RRI-ESL5-serie	RRI-DE5L-8301
Voeding voor RRI-ESL5-serie (Geavanceerd)	RRI-DE5L-8301B
Voeding voor RRI-ESL7-serie	RRI-DE7L-8301
Voeding voor RRI-ESL7-serie (Geavanceerd)	RRI-DE7L-8301B
Voeding voor RRI-ESP7, RRI-ESP9, RRI-ESA9	RRI-DE9T-8301
AC-kabel EU	33386-WLA01-17
DC-kabel 6 mm (Voeding)	DE3L-8204
DC-kabel 8 mm (Voeding)	DE9T-8204
Veerbalancer 0,5-1,5kg	TW-0
Veerbalancer 0,2-0,6kg	TW-06R
Pistool greep (voor hevelstart) RRI-ESL1-serie	DE1L-1078
Pistool greep (voor hevelstart) RRI-ESL3-serie	DE3L-1078
Pistool greep (voor hevelstart) RRI-ESL5-serie	DE5L-1078
Pistool greep (voor hevelstart) RRI-ESL7-serie	DE7L-1078
Pistool greep (voor hevelstart) RRI-ESL9-serie	DE9L-1078
Pistool greep (voor duwstart) RRI-ESP3-serie	DE3P-1078
Pistool greep (voor duwstart) RRI-ESP5-serie	DE5P-1078

Type	Bestelnummer
Pistool greep (voor duwstart) RRI-ESP7-serie	DE7P-1078
Gereedschapshouder voor RRI-ESL1-serie	DE1L-002
Gereedschapshouder voor RRI-ESL3-serie	DE3L-0024
Gereedschapshouder voor RRI-ESL5-serie	DE5L-0024
Gereedschapshouder voor RRI-ESL7-serie	DE7L-0024
Gereedschapshouder voor RRI-ESP7-serie	DE7T-0024
Gereedschapshouder voor RRI-ESL9-serie	DE9L-0024
Beschermkap koppelinstelling voor RRI-ESL1-serie	DE1L-2026
Beschermkap koppelinstelling voor RRI-ESL3-serie	DE3L-2026
Beschermkap koppelinstelling voor RRI-ESL5-serie	DE5L-2026
Beschermkap koppelinstelling voor RRI-ESL7-serie	DE7L-2026
Beschermkap koppelinstelling voor RRI-ESP7-serie	DE7T-2026
Koppelinstelgereedschap voor RRI-ESL1-serie	DE1L-0012
Koppelinstelgereedschap voor RRI-ESL3-serie	DE3L-0012
Koppelinstelgereedschap voor RRI-ESL5-serie	DE5L-0012
Koppelinstelgereedschap voor RRI-ESL7-serie	DE7L-0012
Precisiebit 4mm $\oplus$ 2, voor RRI-ESL1-serie	DE1L-0003H
Precisiebit 4mm $\oplus$ 00, voor RRI-ESL1-serie	DE1L-0003B
Precisiebit 4mm $\oplus$ 0, voor RRI-ESL1-serie	DE1L-0003C
Precisiebit 4mm $\oplus$ 1, voor RRI-ESL1-serie	DE1L-0003G

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120 H
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



RRI-ES-Gereedschap