

# BLINDNIETGERÄTE

RRI-PR40740 | RRI-PR40948 | RRI-PR41764

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE BLINDNIETGERÄTE MIT BEHÄLTER



Die RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulischen Blindnietgeräte mit Behälter sind sehr schnell und leistungsfähig, sie begnügen sich mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Sie sind leicht und ergonomisch entworfen für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

#### Merkmale:

- schnell und leistungsfähig
- geringer Luftverbrauch
- ergonomisch und leicht
- Düsen für:
  - RRI-PR40948: 4,0 und 4,8 mm,
  - RRI-PR41764: 4,8 und 6,4 mm
  - RRI-PR40740: 2,4 / 3,2 und 4,0 mm
- mit Vakuum für vertikale Arbeit
- einschließlich Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß

RRI-PR40948

RRI-PR40740

RRI-PR41764

**NEU**

Typ	Marke	Zugkraft kg	Arbeitsbereich mm	Luftverbrauch l/s	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Vibration m/s <sup>2</sup>	Maximaler Luftdruck MPa	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-PR40740	RRI	700	2,4 - 4,0	1,5	1,7	9,5	1,0	0,63	82
RRI-PR40948	RRI	920	4,0 - 4,8	1,2	1,9	10	1,0	0,63	82
RRI-PR41764	RRI	1.700	4,8 - 6,4	1,6	2,5	10	1,0	0,63	82

# BLINDNIETMUTTERGERÄT

## RRI-PRN41612M

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES BLINDNIETMUTTERGERÄT



RRI-PRN41612M

Das RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttergerät ist sehr schnell und leistungsfähig. Dieses Blindnietmuttergerät benötigt nur sehr wenig Luft pro Vernietung. Es ist leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort.

Es wird mit diversen Adaptern von M4 bis M12 geliefert.

#### Merkmale:

- schnell und leistungsfähig
- geringer Luftverbrauch
- ergonomisch und leicht
- Adapter für M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- einschließlich Koffer, Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß

Typ	Marke	Zugkraft kg	Max. Ø Arbeitsbereich mm	Luftverbrauch l/s	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Vibration m/s <sup>2</sup>	Maximaler Luftdruck MPa	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-PRN41612M	RRI	1.600	M4-M12* (*M12 - 7 Bar)	1,5	2,2	10	1,0	0,63	82