

MEISSELHÄMMER

RRI-4596/1, RRI-4596R, RRI-4612K VL, RRI-4612R VL


IDEAL GEEIGNET FÜR LÄNGERE NUTZUNG AM BAU



MEISSEL FÜR DRUCKLUFTHÄMMER:

RRI-4596/1 & RRI-4612K VL


Einsteckbuchse 22 mm
6-Kant x 82,5 mm



Bestellnummer	Bezeichnung	L (mm) unter dem Bund	B (mm)
MP4	Spitzmeißel	380	-
MP4-450	Spitzmeißel	450	-
NC4	Flachmeißel	380	28
NC4-450	Flachmeißel	450	28
CB4	Breiter Flachmeißel	380	75
DC4	Spatenmeißel	400	80
AC4	Asphaltspaten	400	115

RRI-4596R & RRI-4612R VL

Einsteckbuchse Ø 25 mm x 75 mm,
runder Bund 42 mm



Bestellnummer	Bezeichnung	L (mm) unter dem Bund	B (mm)
B350MP	Spitzmeißel	350	-
B450MP	Spitzmeißel	450	-
B350NC	Flachmeißel	350	24
B450NC	Flachmeißel	450	24

DIE RED ROOSTER DRUCKLUFTHÄMMER haben eine hohe Schlagkraft und einen D-Griff aus Weichgummi, der für optimalen Halt sorgt, so dass Sie mehr Kontrolle über den Hammer haben. Sie eignen sich für sowohl vertikale als auch horizontale Abbrucharbeiten.

Die Hämmer für die sechseckigen Meißel sind ausgestattet mit einem Hebel als Meißelhalter, die für die runden Meißel haben eine runde Kappe stattdessen.

Die VL-Versionen sind durch die intern federnden Zylinder vibrationsreduziert und können daher langfristig verwendet werden. RED ROOSTER Hämmer verfügen über eine integrierte Schmierung für eine lange Lebensdauer.



Typ	Marke	Einsteckbuchse mm	Kolben Ø mm	Hub mm	Schläge min ⁻¹	Energie J/Schlag	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
RRI-4596/1	RRI	○ 22 x 82	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4596R	RRI	○ 25 x 75	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4612K VL	RRI	○ 22 x 82	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105
RRI-4612R VL	RRI	○ 25 x 75	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105