

# IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG RRI-BIM-TLV-SERIE

SCHNELL - PRÄZISE - MÜHELOS




Red Rooster Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit exaktem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Keine Spannfunktion bei niedrigem Akkuladestand, wodurch die Prozesssicherheit verbessert wird.

## MERKMALE

- Einfach einstellbares Drehmoment
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Extrem geräusch- und vibrationsarm
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

| Typ           | Volt. V | Akku type | Antriebs-<br>vierkant | Schrauben-ø<br>mm | Drehzahl<br>(min <sup>-1</sup> ) | Dreh-<br>moment<br>Nm | Gewicht<br>ohne Akku<br>kg | mm A | mm B |
|---------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|
| RRI-BIM15TLV  | 18      | 2,5 / 5,0 | 3/8"                  | 6                 | 3800                             | 10-19                 | 1,24                       | 185  | 178  |
| RRI-BIM25TLV  | 18      | 2,5 / 5,0 | 3/8"                  | 6-8               | 3800                             | 14-28                 | 1,24                       | 185  | 178  |
| RRI-BIM35TLV  | 18      | 2,5 / 5,0 | 3/8"                  | 6-8               | 3800                             | 22-35                 | 1,38                       | 212  | 178  |
| RRI-BIM45TLV  | 18      | 2,5 / 5,0 | 3/8"                  | 6-10              | 3800                             | 27-45                 | 1,43                       | 212  | 178  |
| RRI-BIM60TLV  | 18      | 2,5 / 5,0 | 3/8"                  | 6-10              | 3800                             | 40-60                 | 1,50                       | 212  | 178  |
| RRI-BIM80TLV  | 36      | 2,5 / 5,0 | 1/2"                  | 10-12             | 6800                             | 55-80                 | 1,57                       | 222  | 286  |
| RRI-BIM100TLV | 36      | 2,5 / 5,0 | 1/2"                  | 10-12             | 3800                             | 80-100                | 2,06                       | 240  | 293  |

Batterie und Ladegerät separat bestellen.



Abmessungen