

BATERIOVÉ PULZNÍ NÁŘADÍ S VYPÍNAČÍ SPOJKOU

ÚČINNÝ, VELMI PŘESNÝ A BEZ ZPĚTNÉHO RÁZU



Yokota YZ-T bateriové pulzní nářadí s vypínací spojkou je účinné, velmi přesné a co je nejdůležitější, bez zpětného rázu. Velmi kompaktní design nabízí dobrou přístupnost ke spojům. Je možné utahovat až do 80 Nm velmi vysokou rychlostí a pozoruhodně nízkým zpětným rázem. Nastavování zařízení pro jednotlivé spoje probíhá pomocí Programovací konzole PC-2-F and kabelu CC-1. Zvuková i vizuální zpětná vazba na výsledek šroubování.

CHARAKTERISTIKA

- Vestavěné zajištění na čtyřhranu
- Žádný zpětný ráz
- Vysokorychlostní utahování
- Hybridní technologie
- Bezuhlíkový motor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodáváno včetně baterie a bez nabíječky.



Li-Ion battery



Nabíječka



Programovací konzole



Kabel

Typ	Objednací kód
Li-Ion baterie (0,41 kgú 18V 2 Ah)	BPL-1820
Nabíječka 18V (40 min)	BC2075MX
Programovací konzole	PC-2-F
Kabel (2 metry)	CC-1

Typ	čtyřhran	Pro šrouby mm	Rychlost 1 ot/min ⁽¹⁾	Rychlost 1 ot/min ⁽²⁾	Rychlost 1 ot/min ⁽³⁾	Moment Nm	Váha s baterií	Délka mm	Průměr mm	Vibrace m/s ²	Hlučnost dB(A)
YZ-T600A	1/4" Hex	6	1.200-1.500	1.500-3.000	1.500-4.800	5-18	1,4	161	29,5	<2,5	67
YZ-T600E	3/8" Sq.	6	1.200-1.500	1.500-3.000	1.500-4.800	7-20	1,4	161	29,5	<2,5	67
YZ-T800A	1/4" Hex	6-8	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	10-30	1,5	166	29,5	<2,5	68
YZ-T800E	3/8" Sq.	6-8	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	15-35	1,5	166	29,5	<2,5	68
YZ-T900E	3/8" Sq.	8-10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	30-50	1,6	173	29,5	<2,5	69
YZ-T950E	3/8" Sq.	8-10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-4.800	40-60	1,65	173	29,5	<2,5	70
YZ-T980E	3/8" Sq.	10	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-3.000	45-65	2,2	241	34	<2,5	70
YZ-T1000E	1/2" Sq.	10-12	1.200-1.500	1.500-3.000	2.000-3.000	60-80	2,2	241	34	<2,5	70

¹⁾ První poloha spouště | ²⁾ Druhá poloha spouště | ³⁾ Od přeřazení