



VISSEUSES ÉLECTRIQUES

FR

SÉRIE RRI-ES

UNE QUALITÉ ÉLEVÉE POUR UN ASSEMBLAGE PARFAIT



Productivité industrielle, haute précision et efficacité



RRI-ESL
Modèle droit
départ gachette

La série Red Rooster de visseuses électriques brushless est conçue pour offrir précision, durabilité et confort d'utilisation. Spécialement conçues pour les environnements d'assemblage industriels, ces outils filaires offrent une large plage de couple avec une précision et une répétabilité exceptionnelles, idéales pour les applications nécessitant un serrage constant et de haute qualité.

Mettant l'accent sur l'ergonomie, chaque modèle est équipé d'un boîtier antistatique et d'une poignée souple pour réduire la fatigue de l'opérateur. Les niveaux de bruit et de vibration sont minimisés, contribuant à un environnement de travail plus silencieux et plus confortable.

Une caractéristique essentielle est le système d'embrayage avancé, qui réduit considérablement les forces de réaction, garantissant un fonctionnement plus fluide et un meilleur contrôle,

particulièrement important lors d'une utilisation prolongée ou d'applications à couple élevé. Les modèles disponibles comprennent des visseuses droites avec départ gachette ou à départ par poussée, des visseuses à angle ou des visseuses pistolet. La combinaison de différentes plages de couple et de niveaux de vitesse permet d'offrir une solution adaptée à chaque application.

Pour les séries RRI-ESL5 et RRI-ESL7, nous recommandons vivement d'utiliser le contrôleur de puissance avancé. Par rapport au contrôleur de puissance standard, cette version offre des fonctionnalités étendues qui améliorent le contrôle, l'efficacité et la fiabilité du processus.

Les principaux avantages comprennent un affichage du nombre de vis, des réglages programmables, un temps et une vitesse de démarrage lent réglables, un réglage du nombre de lots et une fonction de

RRI-ESD
Modèle droit
départ par poussée

verrouillage de l'outil. Ces caractéristiques permettent un meilleur contrôle du processus, une répétabilité accrue et une sécurité opérationnelle renforcée, faisant du contrôleur avancé le choix optimal pour les applications professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse double (RRI-ESL et RRI-ESD)
- Réversible (les 4 modèles)
- Prise ergonomique souple (RRI-ESL et RRI-ESA à démarrage par gachette, RRI-ESD à démarrage par poussée)
- Poignée ergonomique (modèle pistolet RRI-ESP)
- Levier de démarrage sans contact pour une durabilité accrue (RRI-ESL et RRI-ESA)
- Niveau de couple réglable en continu (les 4 modèles)
- Le couvercle d'embrayage en option peut prévenir un réglage non autorisé du couple (RRI-ESL, RRI-ESD et RRI-ESP)

RRI-ESA
Modèle
Visseuse à angle

RRI-ESL Modèle droit Départ gachette	Mandrin 6 pans	Calibre de vissage (mm)	Vitesse à vide	Couple (Nm)	Poids (kg)
RRI-ESL10302	4mm wing	1,0 ~ 2,3	270 / 200	0,03 ~ 0,17	0,320
RRI-ESL11002	4mm wing	1,5	1000 / 700	0,03 ~ 0,17	0,32
RRI-ESL11003	4mm wing	2,0	1000 / 700	0,05 ~ 0,34	0,32
RRI-ESL10303	4mm wing	2,0	270 / 200	0,05 ~ 0,34	0,32
RRI-ESL30504	1/4" HEX	2,3	470 / 350	0,11 ~ 0,39	0,43
RRI-ESL31604	1/4" HEX	2,3	1600 / 1200	0,11 ~ 0,39	0,43
RRI-ESL31007	1/4" HEX	2,3	1000 / 700	0,12 ~ 0,73	0,43
RRI-ESL30511	1/4" HEX	2,6	470 / 350	0,2 ~ 1,07	0,430
RRI-ESL31011*	1/4" HEX	2,3	1000 / 700	0,2 ~ 1,07	0,43
RRI-ESL52010*	1/4" HEX	2,6	2000 / 1500	0,29 ~ 0,98	0,67
RRI-ESL51111*	1/4" HEX	2,6	1100 / 800	0,29 ~ 1,08	0,67
RRI-ESL50311*	1/4" HEX	2,6	330 ~ 240	0,29 ~ 1,08	0,670
RRI-ESL30514	1/4" HEX	3,0	470 / 350	0,29 ~ 1,37	0,43
RRI-ESL50320*	1/4" HEX	3,0	330 / 240	0,49 ~ 1,96	0,67
RRI-ESL51120*	1/4" HEX	3,0	1100 / 800	0,49 ~ 1,96	0,67
RRI-ESL71930*	1/4" HEX	3,5	1900	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL71030*	1/4" HEX	3,5	1000	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL70330*	1/4" HEX	3,5	260	1,47 ~ 2,94	0,85
RRI-ESL71040*	1/4" HEX	4,0	1000	1,67 ~ 3,92	0,85
RRI-ESL70750*	1/4" HEX	4,0	650	1,96 ~ 4,9	0,85
RRI-ESL70350*	1/4" HEX	4,0	260	1,96 ~ 4,9	0,85

La livraison comprend : contrôleur de puissance standard, câble AC, câble DC et couvercle d'embrayage. * Disponible en modèle droit à démarrage par poussée RRI-ESD.

RRI-ESP
Modèle
Visseuse pistolet

RRI-ESL Modèle droit Départ gachette	Mandrin 6 pans	Calibre de vissage (mm)	Vitesse à vide	Couple (Nm)	Poids (kg)
RRI-ESL92150	1/4" HEX	4,0 ~ 5,0	2100	3 ~ 9	1,15
RRI-ESL91070	1/4" HEX	6	1000	3 ~ 9	1,15
RRI-ESL909100	1/4" HEX	8	880	5 ~ 12	1,15

RRI-ESA Visseuse à angle	Carré d'entraîn.	Calibre de vissage (mm)	Vitesse à vide	Couple (Nm)	Poids (kg)
RRI-ESA91470W	3/8"	6	1350	3 ~ 9	1,48
RRI-ESA907130W	3/8"	8	650	5 ~ 13	1,48
RRI-ESA906180W	3/8"	10	550	7 ~ 18	1,48

RRI-ESP** Visseuse Pistolet	Mandrin 6 pans	Calibre de vissage (mm)	Vitesse à vide	Couple (Nm)	Poids (kg)
RRI-ESP71420-D / U	1/4" HEX	3,5	1400	0,3 ~ 2	0,9
RRI-ESP73320-D / U	1/4" HEX	4	3300	1 ~ 3	0,9
RRI-ESP71630-D / U	1/4" HEX	4	1600	1,2 ~ 3,5	0,9
RRI-ESP71240-D / U	1/4" HEX	5	1200	2 ~ 5	0,9
RRI-ESP91050-D / U	1/4" HEX	5	1000	2 ~ 6	1,4
RRI-ESP71060-D / U	1/4" HEX	6	950	2,5 ~ 7	0,9
RRI-ESP90870-D / U	1/4" HEX	6	770	3 ~ 9	1,4
RRI-ESP906100-D / U	1/4" HEX	8	550	4 ~ 12	1,4
RRI-ESP904140-D / U	1/4" HEX	10	350	6 ~ 18	1,4

** Références avec D : cordon vers le bas / Références avec U : cordon vers le haut.

UNE QUALITÉ ÉLEVÉE POUR UN ASSEMBLAGE PARFAIT

Productivité industrielle, haute précision et efficacité

ACCESSOIRES



Type	Ref. article
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL1	RRI-DE1L-8301
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL3	RRI-DE3L-8301
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL5	RRI-DE5L-8301
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL5 (Avancé)	RRI-DE5L-8301B
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL7	RRI-DE7L-8301
Contrôleur de puissance pour la série RRI-ESL7 (Avancé)	RRI-DE7L-8301B
Contrôleur de puissance pour la RRI-ESP7, RRI-ESP9, RRI-ESA9	RRI-DE9T-8301
Cable AC EU	33386-WLA01-17
Cable DC 6 mm (Contrôleur de puissance)	DE3L-8204
Cable DC 8 mm (Contrôleur de puissance)	DE9T-8204
Equilibreur 0,5-1,5kg	TW-0
Equilibreur 0,2-0,6kg	TW-06R
Poignée (gachette) pour la série RRI-ESL1	DE1L-1078
Poignée (gachette) pour la série RRI-ESL3	DE3L-1078
Poignée (gachette) pour la série RRI-ESL5	DE5L-1078
Poignée (gachette) pour la série RRI-ESL7	DE7L-1078
Poignée (gachette) pour la série RRI-ESL9	DE9L-1078
Poignée (par poussée) pour la série RRI-ESP3	DE3P-1078
Poignée (par poussée) pour la série RRI-ESP5	DE5P-1078

Type	Ref. article
Poignée (par poussée) pour la série RRI-ESP7	DE7P-1078
Porte-outil pour la série RRI-ESL1	DE1L-002
Porte-outil pour la série RRI-ESL3	DE3L-0024
Porte-outil pour la série RRI-ESL5	DE5L-0024
Porte-outil pour la série RRI-ESL7	DE7L-0024
Porte-outil pour la série RRI-ESP7	DE7T-0024
Porte-outil pour la série RRI-ESL9	DE9L-0024
Couvercle du carter d'embrayage RRI-ESL1	DE1L-2026
Couvercle du carter d'embrayage RRI-ESL3	DE3L-2026
Couvercle du carter d'embrayage RRI-ESL5	DE5L-2026
Couvercle du carter d'embrayage RRI-ESL7	DE7L-2026
Couvercle du carter d'embrayage RRI-ESP7	DE7T-2026
Outil de réglage du couple pour la série RRI-ESL1	DE1L-0012
Outil de réglage du couple pour la série RRI-ESL3	DE3L-0012
Outil de réglage du couple pour la série RRI-ESL5	DE5L-0012
Outil de réglage du couple pour la série RRI-ESL7	DE7L-0012
Embout de précision 4mm ⊕ 2, RRI-ESL1	DE1L-0003H
Embout de précision 4mm ⊕ 00, RRI-ESL1	DE1L-0003B
Embout de précision 4mm ⊕ 0, RRI-ESL1	DE1L-0003C
Embout de précision 4mm ⊕ 1, RRI-ESL1	DE1L-0003G

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120 H
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



RRI-ES Outils